

KIPOR

división fuerza y generación



kde 6500 e

Generador Diesel 5kVA

Diesel Generator Set

cód . 1010 15308



- Potencia Nominal 4,5kVA
- Partida eléctrica 12V
- Fácil acceso a puntos de mantención

Unidad Motriz	Modelo	**KM186FAG**
	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	**86 x 72mm**
	Relación de compresión	**19:1**
	Cilindrada	**418 cc**
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	**3.000 r/min**
	Potencia Nominal	**6 ,3kW / 3.600r/min**
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrica 12V / Manual
	Batería	**12 V - 36Ah**
Combustible	Tipo	Petroleo Diesel
	Capacidad tanque combustible	**13 ,5L**
	Autonomía	**> 5h**
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	**1 ,65L**
Unidad Generadora	Voltaje	**230 V**
	Frecuencia	**50 Hz**
	Corriente Nominal	**19 ,6A**
	Potencia Nominal	**4 ,5kVA / 4,5kW**
	Potencia Máxima	**5 kVA / 5kW**
	Excitación	Autoexcitado con carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	B
	Nº de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	**1**
	Regulación de voltaje	AVR
	Conexión	2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R

.

Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	-
Salida DC	Voltaje	**12 V DC**
	Corriente	**8 ,3A**
Gabinete	Estructura	Tipo Abierto
	Nivel de ruido	**77 dB(A) / 7m**
	Chasis	Acero tubular 1mm
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	No
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	**72 x 49,2 x 65,5cm**
Peso	Vacío	**100 Kg**
	Con aceite y tanque lleno	**115 Kg**
Diseño	Color	Negro / amarillo
	Transporte	Doble manilla de levante
	Procedencia	China

